



ETT NÄTVERK AV STARKA PARTNERS

Vi litar på vårt världsomspännande nätverk av starka handelspartners som garanterar utmärkt produkt-konsultation. Osmo kompletterar dem med pro-

jekt-orienterad expertservice och praktisk produkt-utbildning.

> Projekt-orienterad expertservice

Experter från Osmo arbetar tillsammans med dig vid genomförandet av specialprojekt

> Produkt konsultationer på plats

Vilken produkt används när? På byggsplatsen kommer det alltid frågor. Vi erbjuder kompetens och engagemang

> Tillgängligt över hela världen

Tack vare våra många partners, finns våra produkter över hela världen

SORTIMENT

> TRÄPANEL

Panelprofiler
Shingel
Ramverk

> GOLV

Massiva trägolv
Specialbeställda golv

> NATURLIGA YTBEHANDLINGAR

För inom- och utomhusbruk
Träskydd och skötsel

> TRÄ FÖR INOMHUSBRUK

Massiva träprofiler
Ramverk
Hyvlat trä

> LIMTRÄ

Massiva träpaneler
Bänkskivor
Dörrblad för möbler

> LISTER

Golvsocklar
Funktionella lister
Dekorativa lister

> TERRASS

Trä och BPC
Terrass plattor

> SKÅRMAR

Trä och BPC
Staket

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.com
info@osmo.de

Mer information finns hos din återförsäljare.



osmo®

NYHET!
1 APPLICERING
RÄCKER

ONECOAT 2K

FÖR GOLV, TRAPPOR
OCH MÖBLER AV TRÄ



© 2021 SE 1.0 – Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar och leverantörsändringar. Mått, priser och illustrationer kan ändras. Även om vi kontrollerar vår katalog noggrant kan vi inte helt utesluta möjligheten av tryckfel. Färgtoner i denna katalog är endast vägledande och inte bindande. För produktutveckling och förbättring förbehåller vi oss rätten att tekniskt modifiera produkter

För mer information se www.osmo.de



OSMO ONECOAT 2K

Vår första lösningsmedelsfria, matta 2-komponents-produkt som bara kräver 1 applicering. Baserad på naturliga oljor, används för trätor inomhus. 1 applicering ger en mikroporös yta som andas och är resistent mot

vin, öl, cola, kaffe, vatten m.m. enl. DIN EN 12720 (tidigare 68861-1C). Tack vare produktens innovativa teknik kan behandlad yta användas efter bara en dag – spar tid för dig och dina kunder!

FÖRDELAR I KORTHET:

> EN HÄLSOSAMMARE MILJÖ

Med endast 1 applicering bevaras träets unika egenskaper lång tid framöver. Den mikroporösa ytbehandlingen gör det möjligt för träet att fortsätta absorbera och släppa ut fukt, vilket i sin tur har positiv effekt på både rumsklimat och välbefinnande.

> ARBETSEFFEKTIV

Endast 1 applicering med Osmo Dubbelspackel, Stålspackel eller Mikrofiberröller och avjämning med Osmo Golv- eller Handmaskin ger en vacker och hållbar yta. Jobbet kan göras klart på en dag, vilket ger tid över för andra projekt.

> FLEXIBEL

Osmo Onecoat 2K passar de flesta träslag och är speciellt lämplig för olje-/hartsrika träslag. Små skador och repor kan enkelt repareras, utan synliga överlappningar.

> PERFEKT FÖR OFFENTLIG MILJÖ

Snabbtorkande, låg VOC och enkel att underhålla. Osmo Onecoat 2K är idealisk för användning i förskolor, skolor, matsalar och andra offentliga miljöer.

> ENKEL APPLICERING

Osmo Onecoat 2K består av 2 komponenter som blandas precis före applicering. Produkten är sen klar för omedelbar användning.

> DRYG

1 liter räcker till 40-50 m² vid 1 applicering.

> HÖGSTA KVALITET

Som specialister på trä och ytbehandling har Osmo mer än 100 års erfarenhet av att hantera det värdefulla råmaterialet trä. Tack vare vår höga kvalitetsmedvetenhet, tar vi själva hand om hela kedjan från utveckling till produktion. På så vis säkerställer vi maximal produktkvalitet och tillförlitliga resultat!

> OBEGRÄNSAD KREATIVITET

Kulörerna i Onecoat 2K-serien kan blandas med varandra, vilket ger en nästan obegränsad möjlighet att uppfylla kundernas önskemål. Samtidigt som det spar värdefullt lagringsutrymme!

> TÅLIG

1 applicering och hög motståndskraft behöver inte motsäga varandra. Med Osmo Onecoat 2K blir behandlade trätor otroligt slitåliga. Nu kan du även låta dina kunder njuta av den Osmo-fördelen.




Förpackningar: 0,375 och 1 liter



Produkt video



6100 Ofärgad



6111 Vit transparent



6112 Silvergrå transparent



6114 Grafit transparent




6118 Ljusgrå transparent




6116 Körsbär transparent



6119 Natur transparent



6190 Svart transparent



6164 Tobak transparent



6143 Cognac transparent



6141 Havanna transparent

Produkten or matt



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Osmo Onecoat 2K passar alla typer av golv, trappor och möbler av trä enl. tyska DIN 18356 (tysk industrinorm). Speciellt lämplig för olje- och hartsrika träslag, i offentliga miljöer där lösningsmedelsfria produkter krävs.

FÖRBEREDELSE

Osmo Onecoat 2K är inte färdig att använda. Tillsätt härdaren precis innan användande. Blanda komponenterna väl (blandningsförhållande 100:12 vol.-%). Spädes ej. OBS! Den färdigblandade produktens "öppentid" är 3-4 timmar. Ytan måste vara ren och torr (max. 20 % fuktighetskvot). Rengör eller slipa försiktigt tidigare mikroporös ytbehandling, slipa bort gammal lack eller likande. Nytt obehandlat trägolv slipas alltid före behandling. Slipa i alla steg upp till avslutande papper normalt korn 100-120 (golv) och 120-240 (möbler/övriga ytor) beroende på träslag. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel.

APPLICERING

Applicera Osmo Onecoat 2K tunt i fiberriktning med Osmo Dubbelspackel eller Osmo Stålspackel. Använd Osmo Mikrofiberröller för fasade golv, applicera i sektioner utan att fylla skarvarna. Vänta 20-40 minuter till produkten trängt ner i träet. Bearbetat ytan med Osmo Golvmaskin och vit rondell (handmaskin med vit rondell för mindre ytor). Ta bort ev. överskott genom att vända på rondellen eller byta till en ren rondell. Låt torka ca. 24 timmar, se för god ventilation

För att förhindra eventuellt tryck i burken, låt olje- och härdningsblandningen reagera helt innan burken stängs (ca 12-16 h).